

HIP

Quinti®

HIP una nuova poltrona Lounge adatta per ufficio e aree contract dalla forma alta e avvolgente con il comodo bracciolo con pianetto poggia tablet in metallo verniciato nero o bianco, la rende ideale per creare un angolo di riservatezza in ambienti attesa.

1



2



3



1 . Poltrona con base girevole
2 . Poltrona con basamento 4 gambe
3 . Pouff


L 95/60 P 69/57 H 110/47
L 95/60 P 69/57 H 103/45
L 52 P 40 H 40

HIP

Quinti®



DIMENSIONI



BASAMENTO

Sono disponibili 2 tipi di basamento:

1. Struttura 4 gambe in tubolare metallico diam 16 mm verniciato nero o bianco
2. Base girevole in metallo cromato

STRUTTURA E IMBOTTITURA

E' realizzata con uno scheletro interno in metallo e gomma poliuretanic schiumata a freddo. Il comodo cuscino di seduta è realizzato in gomma densità 70 spessore 15 cm. Il cuscino lombare ne aumenta il comfort.

Disponibile anche con gomme ignifughe Omologato 1IM

ACCESSORI

POUFF

Il pouff di Hip è un accessorio versatile multifunzione può essere utilizzato come pouff, come tavolino oppure contemporaneamente pouff e tavolino grazie all'elemento estraibile.

Composto di tre elementi :

- Struttura a "U" in legno e poi rivestito, su piedino o ruote
- Interno estraibile realizzato con anima in polistirolo ed esterno imbottito in gomma.
- Vassoio in metallo verniciato nero o bianco

RIVESTIMENTI

BIKOS

CATEGORIA 2

480 gr/mtl
100% Trevira CS
Classe 1 ,EN1021/1-2
100.000 +/- 10% cicli Maltindale

BIO-EXPO

CATEGORIA 2

300 gr/mt2
100% Propitex FR batteriosattico
Classe 1UNI EN ISO 354:2003
100.000 +/- 10% cicli Maltindale

LASER

CATEGORIA 2

560 gr/mtl
100% Poliestere FR
Classe 1
80.000+/- 10% cicli Maltindale

JET

CATEGORIA 3

365+/- 5% g/lin.m
100% Poliestere FR
Classe 1
80.000+/- 10% cicli Maltindale

ERA

CATEGORIA 3

448 gr/mtl
100% Trevira CS
Classe 1UNI EN ISO 354:2003
100.000 +/- 10% cicli Maltindale

TRAMA

CATEGORIA 3

735 gr/mtl
100% Trevira CS
Classe1 , EN 1021-1/2
100.000 +/- 10% cicli Maltindale

MELANGE

CATEGORIA 3

390 g/lin.m
100% Trevira CS
Classe 1
80.000 +/- 10% cicli Maltindale

LANA

CATEGORIA 5

500 gr/mt2
75% Lana, 25% poliammide
Classe 1
100.000 cicli Maltindale

PELLE

CATEGORIA 5/6

620 g/lin.m
100% Pelle bovina
Classe 1, EN 1021-1/2

EUROPOST 2

CATEGORIA 6

710 g/lin.m
63% PU, 16% CO, 21% PL
Ini1975 CLASSE1emme,UNI9175/FA
50.000% cicli Maltindale

PREMIUM ELEGANCE

CATEGORIA 7

100% Pelle bovina Primo fiore
Spessore 1,2/1,4 mm
EN1021-1/2

SOFT

CATEGORIA 8

100% Pelle bovina
Primo fiore CONCIA ALL'ANILINA
EN1021-1/2

REMIX

CATEGORIA 7

415 g/lin.m
90% New wool worsted, 10% Nylon
Classe 1, EN 1021-1/2
100.000 % cicli Maltindale

UMAMI

CATEGORIA 7

470 g/lin.m
90% New wool worsted, 10% Nylon
Classe 1, EN 1021-1/2
60.000 % cicli Maltindale

STEELCUT TRIO

CATEGORIA 7

770 g/lin.m
90% New wool worsted, 10% Nylon
Classe 1, EN 1021-1/2
100.000 % cicli Maltindale

TEMPO

CATEGORIA 6

470 g/lin.m
100% Trevira CS
Classe 1, EN 1021-1/2
70.000 % cicli Maltindale

PIED POULE

CATEGORIA 6

550 g/lin.m
66% cotone, 34% Poliestere
35.000 % cicli Maltindale

VELLUTO

CATEGORIA 8

600 g/lin.m
100.000 % PL Flame retardant

VELLUTO DECONTRACTE'

CATEGORIA 7

590 g/lin.m
19% CO, 61% PC, 10% PL, 10%VI
40.000 % cicli Maltindale

USO E MANUTENZIONE

Per una manutenzione ottimale dei prodotti e per mantenere inalterate le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati, sono necessarie alcune semplici attenzioni.

I TESSUTI

Pulizia: consultare i consigli per la manutenzione ed il lavaggio riportati nella scheda tessuto della cartella colori. Uso: è consigliato prestare attenzione all'uso in quanto è possibile essere strappati o tagliati.

LE PELLI

Pulizia: pulire con un panno bianco umido imbevuto di sola acqua. Utilizzare prodotti di qualità per la pulizia della pelle seguendo attentamente le indicazioni del fabbricante del prodotto di pulizia. Nei casi dubbi, testare il prodotto su una parte nascosta alla vista per verificarne il risultato, attendendo almeno 24 ore per l'eventuale insorgenza di problemi. Uso: ricordiamo che la pelle è un materiale delicato pertanto è consigliato prestare cura durante l'utilizzo.

I LEGNI

Pulizia: pulire con un panno umido e soffice imbevuto in acqua tiepida. Asciugare sempre dopo la pulizia. Rimuovere immediatamente eventuali sostanze liquide o altri residui per evitare l'assorbimento. Uso: le superfici in legno, essendo un materiale naturale, potrebbero, nel tempo, subire alterazioni di colore con l'utilizzo e con l'esposizione alla luce. Si ricordi che i legni non possono sopportare fonti di calore dirette sulla superficie.

I METALLI

Pulizia: sia le superfici metalliche in acciaio o in alluminio, che le superfici verniciate, devono essere pulite con un panno umido e soffice imbevuto in acqua calda. Per le macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone neutro liquido con moderazione. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. Non usare creme e paste per pulire l'acciaio, non usare cloro, non usare candeggina ed altri detergenti aggressivi. Sconsigliato usare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che possono graffiare le superfici metalliche. Uso: fare attenzione alle macchie di alimenti come caffè, cola, succhi di frutta che possono lasciare macchie indelebili sulle superfici.

GARANZIA

QUINTI garantisce che i prodotti manterranno le loro caratteristiche per **6 anni** dalla consegna, salva normale usura ed a condizione che vengano utilizzati secondo le indicazioni fornite. QUINTI sostituirà senza spese ogni prodotto riscontrato non conforme a detta garanzia, senza sopportare altra responsabilità di sorta. È esclusa l'applicazione della garanzia su componenti, accessori esterni o materiali forniti dal compratore e applicati ai prodotti ai fini di una personalizzazione degli stessi.